



**Elipsoidal Led - Modelo
E-300 – 300W - 3200º ou 5600º**
Foco zoom ou Focos fixos



Especificações técnicas:

- Fonte de led 300W.
- Vida útil do led – 50.000 horas
- Temperatura de cor 3200ºK ou 5600ºK
- CRI 95
- Ângulo de zoom 15º a 30º ou 25º a 50º ou Ângulo fixos: 19º, 26º, 36º, 50º, ou 70º - através de lentes de boro silicato
- Refletor parabólico metálico de alta reflexão.
- Estrobo
- Foco: Manual
- Predefinições de temperatura de cor: Sim
- Modos de dimerização: linear através DMX ou manual através display.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Corpo em chapa de aço e perfil em alumínio extrudado,
- Pintura eletrostática na cor preto fosco.
- Sistema de dissipação com ventoinha, com baixa emissão de ruído.
- Carro de focalização com guia lateral dupla e rodízios em Teflon, para ajuste justo e preciso do foco.
- Painel traseiro com display para controle dimerização e temperatura de cor através de DMX e manual,
- Dimensões: 683 mm comprimento x 280 mm largura x 530 mm altura com alça
- Peso: 7,9 kg

CONEXÕES e ELÉTRICA

- Conectores de sinal DMX XLR 3 pinos
- Powercon para entrada e saída de AC;
- Comprimento do cabo (alimentação): 5 pés (1,5 m)
- Tensão de entrada: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (faixa automática)
- Potência e corrente: 300 W, @ 120 V, 60 Hz
- Potência e corrente: 300 W, @ 240 V, 60 Hz

ACESSÓRIOS INCLUSOS



Porta Filtro



Facas para recorte

ACESSÓRIOS OPCIONAIS



Posta Gobos



Iris

Fotometria:

E - 300 300W ZOOM FOCOS FIXOS	Dist.	Lux	Kelvin	Ângulo
	3 m	7900	3200ºK	25º(Spot)
	6 m	2015	3200ºK	25º(Spot)
	3 m	5266	3200ºK	50º(food)
	6 m	1322	3200ºK	80º(food)

Distribuidor: Light Motion Comércio Importação e Serviços Cênicos Eireli-EPP
CNPJ: 32.947.782/0001-67 – I.E: 123.805.024.110
Rua Almirante Brasil, 379 - Mooca – CEP 03164-120 – São Paulo - SP
Tel. (11) 2361-2656 – lightmotion@lightmotion.com.br – site: www.lightmotion.com.br